

## Saratoga Nastro Auto-agglomerante

Saratoga Nastro Auto-agglomerante è un nastro isolante auto-agglomerante in EPR.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Nastro Auto-agglomerante blocca e sigilla le perdite d'acqua di tubi e manicotti in metallo, gomma e molte plastiche. Isola elettricamente riparazioni di cavi e componenti elettrici proteggendoli dall'acqua. Utilizzabile anche in agricoltura per gli innesti di piante.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Togliere il liner bianco di separazione.
- Stendere tirando bene il nastro auto-agglomerante fino a ridurlo di 2/3 della larghezza originaria.
- Srotolare e applicare il nastro sulle superfici interessate.
- Applicare a strati successivi con sovrapposizione del 50%.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore nastro	nero
Colore liner	bianco
Spessore	0,5 mm
Lunghezza	10 m
Larghezza	19 mm
Resistenza a trazione	3 MPa
Allungamento a rottura	900%
Temperatura di utilizzo	-40° / +100°C
Resistenza dielettrica	44 kV/mm

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +10/30°C.

Proteggere da polvere, calore, umidità e tenere lontano dalla luce diretta del sole.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Nero	10 m	62 027 001	12	8 005860 620278

