

Saratoga Sciogli Ruggine

Saratoga Sciogli ruggine è un gel composto da una miscela bilanciata di acido fosforico, acqua ed agenti bagnanti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Sciogli ruggine permette di asportare la ruggine senza carteggiare da superfici ferrose, acciaio e le sue leghe, parti cromate e zincate; si usa per il decapaggio e la pulizia di superfici in acciaio e leghe leggere prima della verniciatura.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Pulire la superficie da trattare.
- Agitare il contenitore prima dell'uso.
- Applicare con un pennello, avendo cura di ripassare per favorire la penetrazione.
- Lasciare agire per almeno 20 minuti.
- Asportare con un panno bagnato e lavare con acqua.
- In caso di ruggine consistente, ripetere l'applicazione, lavando poi sempre con acqua.

Proteggere le superfici trattate con antiruggine o altro prodotto per evitare l'ossidazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Gel
Resa	0,3 - 0,45 mq ²
Peso specifico a 20°C	1,15 - 1,25 g/ml
Temperatura d'applicazione	+10 / +30°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, ad una temperatura compresa tra +5 e +35°C.

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

NOTE/AVVERTENZE

Prodotto da non destinarsi ai bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Sciogli ruggine gel	150 ml	54010001	12	8005860540101

