

Saratoga Impermeabilizzante Penetrante Speciale per Pietra

Saratoga Z7.1 Impermeabilizzante Penetrante Speciale per Pietra impermeabilizza la pietra; penetra in profondità creando una barriera invisibile all'acqua piovana, senza che abrasioni, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne l'impermeabilità. Calpestabile, non scivoloso, ideale per esterni, adatto anche per interni. Le superfici trattate sono completamente traspiranti. Si applica facilmente e conferisce alta protezione nel tempo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z7.1 Impermeabilizzante Penetrante Speciale per Pietra contrasta l'infiltrazione di acqua all'interno di pareti esterne particolarmente soggette a pioggia e gelo, previene l'azione dirompente dell'acqua penetrata in profondità e del gelo. Ideale per muri esposti, muri di cinta, comignoli, pilastri, camminamenti, marciapiedi, davanzali. Adatto per pietra levigata, ardesia, granito, serizzo, porfido, basalto, ecc. Non adatto per marmo e pietra naturale, tufo e pietre bianche in genere (potrebbe tonalizzarle).

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite da grassi e asciutte.
- Eliminare eventuali tracce di muffa e parti poco coese, polverose o che si scrostano.
- In caso di pioggia o lavatura della superficie, attendere almeno 48 ore prima di applicare il prodotto.
- Si applica in una mano abbondante con pennello, a rullo o pistola a spruzzo a bassa pressione.
- Eventuali eccedenze in superficie vanno rimosse entro 10 minuti frizionando con un panno.
- Non forma pellicola superficiale.
- Il trattamento impermeabilizzante non è verniciabile.
- Per la protezione ottimale in caso di situazioni meteorologiche particolarmente critiche, si consiglia di applicare una seconda mano di Saratoga Z7.1 Pietra dopo 24 ore.
- Prima di procedere con Saratoga Z7.1 Pietra applicare su una piccola parte della superficie.
- Per la seconda mano: verificare prima la completa impermeabilizzazione con la prova dello spruzzino, se la goccia rimane in superficie, allora l'impermeabilizzazione è riuscita, invece se si assorbe, procedere con una seconda mano leggera.

Pulizia attrezzi con acquaregia.

Trattamento di manutenzione ogni 2-3 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Incolore
Resa indicativa per mano:	
Basalto, porfido e serizzo	4 m ² /l (1° mano) / 6 m ² /l (2° mano)
Pietra levigata	4 m ² /l (1° mano) / 6 m ² /l (2° mano)
Ardesia	3 m ² /l (1° mano) / 5 m ² /l (2° mano)
Selce	4 m ² /l (1° mano) / 6 m ² /l (2° mano)
Temperatura di applicazione	Superiore a +5°C

*a +20°C e 60% umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Latta	1000 ml	54 328 001	8	8 005860 543287



Rev 01 del 07/09/2022- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.