

Saratoga Alluminio Autoadesivo

Alluminio Autoadesivo è un nastro in foglio di alluminio morbido con sistema adesivo acrilico e liner in carta siliconata

SETTORI DI APPLICAZIONE

Si utilizza per la sigillatura di condutture di aerazioni rigide, isola i tubi tra scambiatore di calore e ventola e le giunzioni nei pannelli in lana di roccia, deflette il calore negli impianti termici.

Ha elevata conformabilità e si spezza facilmente con le mani.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Unità di misura	Valore nominale	Test
Spessore totale	mm	0,054	AFERA 4006
Resistenza a trazione	N/cm	15	AFERA 4004
Allungamento a rottura	%	3	AFERA 4005
Adesione all'acciaio	N/cm	6,8	AFERA 4001
Propagazione della fiamma	N/cm	Classe 1 Classe 0 B1 'Flame retardant'	B.S. 476-Point 7 British Building Regulation DIN 4102-1
Temperatura di utilizzo	°C	-20/+110	

MAGAZZINAGGIO

Proteggere il prodotto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta e vapori di solventi, la temperatura di conservazione deve essere compresa tra +10 e +25 °C.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Lunghezza rotolo	Codice prodotto	Imballo pezzi
Rotolo mm 50	50 m	62497001	6

