

Saratoga U.S.A. Yellow Silicone con Protezione Antimuffa PLUS

Saratoga U.S.A. Yellow Silicone con Protezione Antimuffa PLUS è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, di elevate prestazioni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga U.S.A. Yellow Silicone con Protezione Antimuffa PLUS viene utilizzato per sigillature di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, impianti di condizionamento.

Particolarmente adatto per la sigillatura di superfici non porose come: vetro, ceramica, alluminio, acciaio, alcune materie plastiche, legno e supporti verniciati.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte e sgrassate.
- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola per silicone.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare, poi applicare.
- Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con Saratoga VIA SIL Fresco oppure con un panno pulito bagnato di solvente; quando indurito si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Tipo di reticolazione		acetica
Peso specifico		0,97-0,98
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min	50 - 70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24h	2 - 3
Allungamento a rottura	%	450
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza alla temperatura	°C	-50 / +150

*a 23°C e 50% di umidità relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga Silicone Sigillante U.S.A. White Neutro oppure U.S.A. Yellow Neutro.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga Silicone Sigillante U.S.A. White Neutro Specchi.

Per acquari (fino a 100l) e grandi vetrate si raccomanda l'utilizzo di Saratoga Silicone Sigillante Universale.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	Imballo pz	Codice EAN
TRANSPARENTE	ml 310	85.420.002	30	8 005860 999343
BIANCO Ral 9010	ml 310	85.420.003	30	8 005860 999350