

Saratoga Uniplast Plastica

Saratoga Uniplast Plastica è l'adesivo poliuretanico a bassa temperatura di riattivazione formulato specificamente per materie plastiche flessibili e rigide, non fa fili, è trasparente, non macchia la plastica e non ingiallisce.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per incollaggio di plastiche diverse.

PVC plastificato: tende, tovaglie, stivali, calzature in plastica, canotti in plastica, palloni, salvagente, poltroncine gonfiabili, tubi da giardino, copertine ed astucci, orli di tendine in plastica

PVC rigido: canali di gronda calibrati, pannelli e cruscotti di automobili, roulottes e camper.

Finte pelli: finte pelli in genere, skai, borse, valigie, cinture, fibbie, tappezzerie, divani, sedie ricoperte.

Poliuretano e polistirolo non espanso

Ottimi risultati di incollaggio anche su pelle, cuoio, stoffa e cartone.

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere e grassi
- Spalmare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le parti
- Attendere 2-5 minuti che l'adesivo asciughi, quindi unire le due parti e premere con forza per alcuni secondi.

Attenzione: verificare che il posizionamento sia corretto, prima di mettere a contatto le superfici, poiché l'adesione sarà forte e immediata.

Per riparare buchi o strappi di una certa entità, utilizzare una pezza ritagliata da un foglio di PVC.

Gli incollaggi effettuati con Uniplast, sono resistenti alle sollecitazioni meccaniche, all'acqua e ad acidi e basi diluiti.

Pulizia con acetone o con trielina

Caratteristiche tecniche	
Natura chimica	poliuretano
Colore	trasparente
Viscosità	2600-3200 mPas.s
Residuo secco	21-24%
Tempo aperto a 20°C	15 minuti circa
Tempo presa	Immediato
Resistenza massima	dopo 24 ore
Temperatura di applicazione	+10/+40°C
Resistenza alla temperatura	-20/+70°C

*a 23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

Teme il gelo, non conservare a temperatura inferiore ai +5°C

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi/cartone
Tubetto in blister	25 ml	57 021 002	16



Rev 03 del 12/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.