Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga SALVA FUGHE

Saratoga SALVA FUGHE è il prodotto impregnante e trasparente con tampone schiumato e valvola a pressione salva-goccia (per un'erogazione regolare sulle fughe) studiato per impermeabilizzare, consolidare e proteggere dallo sporco le giunzioni tra le piastrelle da parete di bagni, docce e cucine.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per tutte le piastrelle in ceramica non porose (non adatto per pietra naturale e cotto).

Protegge le fughe da sporco, acqua e calcare. Semplifica la pulizia. Consolida il supporto.

Si applica facilmente e con rapidità.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- → Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate. In presenza di macchie di muffa, si consiglia di procedere al trattamento con il prodotto specifico Saratoga Z 10 Antimuffa.
- → Premere il tampone tra una piastrella e l'altra, facendo scorrere la valvola al centro della giunzione
- → Durante l'applicazione, esercitare una leggera e costante pressione sul corpo del flacone
- ightarrow Usare SALVA FUGHE con il tampone rivolto verso il basso, procedendo a completare tutta la fuga dal basso verso l'alto
- → Ogni 4 fughe completate, premere il tampone senza muoverlo per 5/10 secondi senza esercitare pressione sul corpo del flacone
- → Lasciare asciugare per circa 2 ore, rimuovere l'eccesso di prodotto con una spugna umida leggermente abrasiva
- ightarrow Lucidare le superfici con panno morbido e asciutto

Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 6 mesi, per garantire l'effetto impregnante.

Pulizia delle superfici con comuni detergenti

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Aspetto visivo	emulsione lattiginosa quando applicato, trasparente dopo l'essiccamento			
Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D 2196)	500-1000 cps.			
Peso specifico a 20°C (ASTM D 1475)	0,95-1,05 g/ml			
Essiccazione al tatto	1h			
Essiccazione completa	4-5 h			
Conservare a temperatura	tra i +5 e i +35°C			

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	lmballo pezzi	
Blister	125 ml	57109001		16



Rev 02 del 27/01/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.