

Saratoga UNIVIL RAPIDO

Saratoga UNIVIL RAPIDO è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, specifico per legni duri, con una buona resistenza all'acqua.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga UNIVIL RAPIDO è ideale per legni duri o resinosi, sedie e tavoli, legni massicci, listellari, tasselli, spinati ed incollaggi in genere di elevata resistenza.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere e grassi.
- Eliminare le parti friabili non perfettamente aderenti ed eventuali strati di vernice.
- Svitare il puntale rosso e togliere il sigillo di garanzia
- Riavvitare il puntale rosso e applicare l'adesivo su una sola delle due superfici da incollare.
- In caso di superfici ampie, si consiglia di utilizzare un pennello o una spatola dentata.
- Per un risultato ottimale si consiglia di serrare le parti incollate con morsetti o presse per sei ore.

Pulizia con acqua appena applicato; quando indurito con una lametta o carta abrasiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa	150-200 g/m ²
Viscosità a 20°C	10000 – 20000 mPa.s
Resistenza all'acqua	D2 secondo le norme DIN EN 204
Ph	5÷0,5
Tempo aperto*	3-5 minuti
Tempo di presa*	4-5 minuti
Indurimento finale*	4 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-20/+80°C
Temperatura minima di filmazione	0°C

* a 23°C e con umidità del legno 9-12%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice	Pezzi	EAN
TUBETTO	ml 150	57.292.001	12	8 005860 572928

