

Saratoga Resin Bond

Saratoga Resin Bond è lo stucco a base di poliesteri insaturi con stirolo, da catalizzare, al momento dell'uso, con Saratoga Harden Bond.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per parti che necessitano di riparazione, ricostruzione di roulotte, campers, auto, furgoni e barche.

Per modellismo e riparazioni di cavità e buchi dovuti alla ruggine, su qualsiasi superficie, sia metallica, che in vetroresina grezza e verniciata, previa carteggiatura. Dopo l'essiccazione, può essere carteggiato, imbullonato, verniciato e forato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite, asciutte, sgrassate e carteggiate.
- Prelevare la quantità necessaria all'applicazione e catalizzarla aggiungendo da 1 a 3% di apposito induritore, in funzione della temperatura ambiente e del tempo di indurimento che si desidera ottenere.
- Mescolare molto bene i due componenti
- L'impasto ottenuto, va steso con un pennello su tessuto in fibra di vetro, fino ad ottenere un'impregnazione perfetta.
- Tempo di lavorabilità e di applicazione: 7 minuti circa a 20°C
- Carteggiabile dopo 20-30 minuti dall'applicazione

Pulizia: immediata con diluente nitro, indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Liquido
Peso Specifico a 20°C (ASTM D1475)	1.05-1.15 g/ml
Viscosità Brookfield a 20°C (ASTM D2196)	1000-3000 cPs

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione

NOTE/AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Resin Bond	500 ml	54436001	12

