

Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO

Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO è un sigillante acrilico monocomponente, appositamente formulato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile, cioè della malta fine. Ha un'ottima adesione ai materiali porosi, anche se temporaneamente umidi. Z5 è di colore bianco opaco verniciabile con le pitture comuni o smalti per la casa, per interni ed esterni, ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO è specifico per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Saratoga Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO si applica a superfici pulite e sgrassate.
- Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola.
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere subito dopo l'applicazione, per 2 ore in ambiente caldo e almeno per 24 ore in ambiente freddo.
- Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

| CARATTERISTICHE | TECNICHE | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Peso specifico | g/cm ³ | 1,76 +/- 0,05 |
| consistenza | | pastosa |
| Colore | | Bianco opaco |
| Tempo di lavorabilità* | minuti | 10-15 |
| Velocità di indurimento* | settimane | 1-2 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5/+40 |
| Durezza shore A | ° | 25 |
| Movimento di lavoro | max | 7% |

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

PRIMER

Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO generalmente non richiede primer sui più comuni supporti porosi utilizzati in edilizia.

LIMITAZIONI

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- ✓ Su superfici metalliche non verniciate.
- ✓ In giunti costantemente immersi in acqua.
- ✓ Su zone pedonabili.
- ✓ Su superfici bituminose.
- ✓ Su vetro, marmo, granito.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

| Descrizione | Contenuto | Pezzi per confezione | Codice |
|-------------|-----------|----------------------|------------|
| CARTUCCIA | ml 310 | 15 | 54.721.001 |

