

Saratoga Adesivo 654

Saratoga Adesivo 654 è l'adesivo acrilico di colore bianco in dispersione acquosa, esente da solventi. Ha una resa elevata, è ad alta presa iniziale e viene indicato solo per interni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Adesivo 654 viene utilizzato in edilizia. È consigliato su tutti i pavimenti e rivestimenti in PVC in teli a piastrelle, cushion floors, sughero con supporto di PVC, moquette con supporto di juta naturale e sintetica o di schiuma poliuretanica, su sottofondi assorbenti di cemento, intonaco, pannelli di legno, a pavimento e a parete.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a sottofondi puliti, lisci, assorbenti, permanentemente asciutti e compatti.
- Applicare con spatola a dentatura fine.
- Posare il rivestimento sulla colla fresca lisciando bene per eliminare eventuali bolle d'aria.
- Premere con forza.

L'adesivo fresco residuo si pulisce dalle superfici con un panno asciutto; dalle mani e dagli attrezzi con acqua. L'adesivo indurito si pulisce con una lametta, con alcol o diluente nitro.

CARATTERISTICHE		
Base chimica		Dispersione di resina acrilica
Peso specifico	g/ml	1,40
Contenuto solido	%	74
Temperatura di applicazione	°C	>+10
Tempo di indurimento	ore	24-48
Resa	g/m ²	Non sollecitare nelle prime 48 ore 200 – 300

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20°C.

Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Adesivo 654	800 g	57 338 001	16	8 005860 573383
Adesivo 654	4,8 kg	57 339 001	4	8 005860 573390

