

Scheda Tecnica Saratoga JOINT•FILLER

Saratoga Joint Filler è un profilo di riempimento e di supporto in polietilene espanso reticolato a celle chiuse progettato per applicazioni di sigillatura a freddo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Profilo di riempimento per giunti o interstizi prima della sigillatura. Ideale per interni ed esterni, in giunti orizzontali e verticali.

Viene posato nei giunti da sigillare: permette di dimensionare correttamente il giunto, impedisce l'adesione del sigillante sul fondo, consente il completo riempimento del giunto ed una buona adesione sui bordi, creando quindi le condizioni per un ottimale comportamento del sigillante applicato.

Particolarmente indicato per giunti di dilatazione, giunti statici, giunti di raccordo tra pareti, pavimenti, porte, finestre e qualunque fessura o interstizio che debba essere sigillato.

APPLICAZIONE

Utilizzare sempre un cordone di diametro leggermente superiore alla larghezza del giunto da sigillare

- Pulire molto bene il giunto, eliminare le parti friabili, non perfettamente aderenti
- Inserire nel giunto Saratoga Joint Filler premendo, fino ad una profondità tale da soddisfare il rapporto larghezza/profondità richiesta
- Applicare il sigillante

Caratteristiche tecniche

Assorbimento dell'acqua	g/cc	<0,03
Densità	kg/m3	25 ± 5
Stabilità dimensionale	eccellente	
Resistenza a deformazione	eccellente	
Colore	Grigio	
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+80
Resistenza ai solventi	Buona	

Formati disponibili

Ø Saratoga Joint Filler	Larghezza giunto	Lunghezza
10 mm	5-8 mm	5 m
15 mm	8-12 mm	5 m
20 mm	12-15 mm	5 m

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
JOINT•FILLER Ø 10	m 5	85 060 001	12	8005860850606
JOINT•FILLER Ø 15	m 5	85 061 001	8	8005860850613
JOINT•FILLER Ø20	m 5	85 062 001	6	8005860850620

Rev 01 del 08/07/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.