

Saratoga Z3.2 GESSO FINE

Saratoga Z3.2 è un prodotto in polvere a base di gesso alabastro fine con aggiunta di additivi regolatori del tempo di presa. La purezza delle materie prime conferisce al prodotto un'elevata lavorabilità, soddisfacendo le esigenze anche di applicatori professionali. All'interno è presente sacchetto salva prodotto: non rilascia polvere, protegge dall'umidità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z3.2 è ideale per ogni tipo di riparazione sulle superfici murarie, per la rasatura di buchi, crepe e fessure. Viene utilizzato anche per l'applicazione di rosoni, di angoli e greche decorative e, colato in stampi, per la preparazione di bassorilievi ed elementi decorativi.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere accuratamente pulite, eliminando le parti friabili.
- Miscelare il prodotto con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi e della densità desiderata.
- Il tempo di utilizzo dell'impasto ottenuto è di circa 5 minuti; si consiglia quindi di non preparare grosse quantità di materiale, onde evitare che indurisca prima dell'uso.
- Stendere il prodotto con una spatola, livellandolo al piano della superficie da riparare, lasciando però una leggera eccedenza di prodotto.
- Ad essiccazione avvenuta (dopo 1-2 ore, in base allo spessore di materiale applicato), carteggiare con carta vetrata fine e passare con una spugna bagnata per ottenere una superficie perfetta.
- In presenza di grosse screpolature o grossi buchi, potrebbero essere necessarie almeno due applicazioni, dal momento che, dopo la prima stesura, potrebbe verificarsi un ritiro tale da richiedere appunto una successiva rasatura.
- Per applicazioni di rosoni a soffitto o altri elementi in gesso, è necessario preparare un impasto molto fluido, in modo tale che, una volta steso, sia sufficiente una leggera pressione esercitata per alcuni minuti affinché il gesso si espanda su tutta la superficie garantendo una presa perfetta. La stessa fluidità permette la colatura del gesso in stampi appositamente preparati per ottenere bassorilievi o elementi decorativi.

Pulizia con acqua entro 10 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Stato fisico		Polvere
Colore		Bianco
Peso specifico	Kg/mc	900
Spessore di applicazione	mm	Da 0 a 10 in più strati
Resa indicativa	Kg/m ²	1
Temperatura di applicazione	°C	+5/+30
Verniciabile dopo	h	24

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Non respirare le polveri.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice	EAN
SCATOLA	Kg 1	10	07.113.001	8 005860 547131

