

Saratoga Biadesivo Texil

Nastro biadesivo con supporto telato.

Liner (profilo cartaceo): carta bisiliconata gialla strappabile facilmente con le mani.

Supporto: garza di cotone.

Adesivo: hot melt bianco a base di gomme sintetiche.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Posa di moquette, linoleum e copripavimenti, adesivizzazione di feltri e feltrini, rinforzi e tallonette nel settore calzaturiero e accoppiamenti di vari materiali.

E' un nastro biadesivo con elevato tack, buoni valori di adesione, ha un supporto estremamente conformabile alle superfici su cui viene applicato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere e grassi.

Applicare su una delle due superfici

Rimuovere il liner e accoppiare premendo in modo che il prodotto possa rendere solidali le due superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Colore nastro		bianco
Spessore	μ	230
resistenza a trazione	kg/cm	ca 3
Allungamento a rottura	%	>10
Adesione su acciaio	g/cm	1500/2000
Temperatura di applicazione	°C	+10/+30
Temperatura di servizio	°C	-10/+50
Temperatura limite brevi periodi	°C	-20/+65

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pz.	Codice EAN
Rotolo mm 50	5 m	62 450 550	20	8 005860 624504
Rotolo mm 50	25 m	62 350 250	12	8 005860 623507

