

## Scheda Tecnica Saratoga SICUR-FIX

Saratoga SICUR-FIX è uno speciale nastro antiscivolo autoadesivo a base di adesivo acrilico in solvente con supporto in PVC ricoperto di granuli minerali fini (60 grit) e con liner in carta monosiliconata PE bianca.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Utilizzato su superfici inclinate, scivolose o comunque dove è necessario aumentare il grip. Durevole e lavabile con acqua e detersivo, è pronto all'uso.

Ideale per rampe, scale, corridoi, ingressi, lavanderie, cucine, passerelle, posti di lavoro, ecc...

Ideale per applicazione su svariate superfici non porose come: vetro, metalli, ceramica, legno e plastiche (eccetto PE, PP, PTFE).

### APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, e esenti da polvere, asciutte e sgrassate.
- Preparare il nastro in misura con un taglio tondo alle estremità per una tenuta perfetta
- Rimuovere il supporto di carta
- Applicare facendo pressione dal centro del nastro, verso le estremità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Allungamento	%	8
Rolling ball test (PSTC6)	cm	1
Adesività su acciaio (PSTC1)	N/25mm	10 ± 2
Impermeabilità	mesi	12
Resistenza alla temperatura	°C	da -30 a +110

### Durata in immersione completa dei seguenti liquidi

acqua o detersivi	oltre 72 ore
benzina o altri carburanti	oltre 72 ore
gasolio	6 ore
liquido per freni	10 ore
olio motore	30 ore

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

### AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pz.	Codice EAN
nero mm 20 x 60 cm	50 strisce	62 215 001	1	
nero mm 20 x 60 cm	3 strisce	62 210 001	12	
nero mm 25 x 18 m	1 rotolo	62 212 001	1	
nero mm 25 x 5 m	1 rotolo	62 213 001	6	8005860622135
trasparente mm 25 x 5 m	1 rotolo	62 213 002	6	8005860892521
nero mm 50 x 5 m	1 rotolo	62 214 001	3	