

Saratoga IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE

Saratoga IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE Z7 penetra in profondità nei materiali edili, rendendoli impenetrabili all'acqua a lungo, senza che abrasioni, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne la impermeabilità. Le superfici trattate sono perfettamente traspiranti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Efficace per l'impregnazione duratura di cemento, mattoni, piastre, pietre e legno.

Su Cemento protegge tutte le superfici in cemento, preservandole dalla violenta azione dell'acqua, specie in esterni. Impedisce lo sfaldamento del cemento dovuto all'azione del gelo, dei prodotti chimici, dello smog e degli agenti atmosferici. Si applica su: gradini, bordi di cemento, marciapiedi, camminatoi, davanzali, fondamenta, plinti, pareti, muri, spallette, balaustre e parapetti.

Su Mattoni, piastre e pietre impedisce l'infiltrazione di acqua in pareti esterne particolarmente soggette a pioggia e gelo, si applica su: muri, comignoli, pilastri, camminamenti, marciapiedi.

Su Legno impedisce rigonfiamenti, deformazioni, e degrado del legno, dovuto al passaggio continuo da secco a bagnato, si applica su: persiane, porte, recinzioni, travature, rivestimenti esterni (Non adatto per compensati e truciolati perché tonalizza).

Invisibile, con il passare del tempo non assume alcuna colorazione e non altera il colore dei supporti su cui viene applicato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite da grassi e completamente asciutte. Eliminare eventuali tracce di muffa, e parti poco coese, polverose.
- In caso di pioggia o lavatura della superficie, attendere tre giorni prima di applicare il prodotto.
- Applicare a temperatura ambiente superiore ai +5°C
- Applicare in una mano abbondante con pennello, a rullo, o pistola a spruzzo.
- Rimuovere eventuali eccedenze entro 10 minuti dall'applicazione.
- Per una protezione ottimale della superficie in caso di situazioni meteorologiche particolarmente critiche, si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto dopo 24 ore.
- Il trattamento impermeabilizzante non è verniciabile.

Azione idrorepellente immediata, già dopo 24 ore dall'applicazione.

Le superfici trattate, restano perfettamente traspiranti.

Pulizia attrezzi: con acqua e sapone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	trasparente non filmogeno
Peso specifico (ASTM D 1475)	0,7 ± 0.05 g/ml (bombola spray)
	0,8 ± 0.05 g/ml (prodotto liquido)

RESA prodotto in latta (mq per litro)

Materiale	1°mano	eventuale 2°mano
cemento grezzo, calcestruzzo, terracotta	5	8
Blocco cemento precompresso	3	5
mattoni	5	8
gesso, stucco	5	7
pietra, ardesia	3	5
piastrelle	5	8
legno grezzo	4	6
legno marino	5	7
legno duro	5	7
compensato e truciolati	3	4

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Latta	1 l	54 299 001	8	8 005860 542990
Latta	5 l	54 298 003	3	8 005860 542983
Bombola spray	500 ml	54 318 001	6	8 005860 543188



Rev 06 del 24/10/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.