

Saratoga UNIRAPID

Saratoga UNIRAPID è l'adesivo acetovinilico rapido: incolla forte in soli 4 minuti, senza l'utilizzo di presse o morsetti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga UNIRAPID è ideale per incollaggi su legno e derivati in falegnameria, nella modellistica e per tutte le riparazioni di mobili e manufatti: incastri, testa-a-testa, applicazione di laminati, assemblaggi di mobili. È ottimo anche per l'incollaggio di pelle e cuoio su legno. Inoltre è indicato per il fissaggio su superfici in muratura o legno di pannelli in sughero.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite e asciutte
- Stendere Saratoga UNIRAPID su una delle superfici da incollare; unire entro qualche minuto e pressare.

Pulizia con acqua calda appena applicato; quando indurito con una lametta o carta abrasiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa	150-200 g/m ²
Ph	4÷5,5
Residuo secco	52-54%
Viscosità a 20°C	10000-20000 mPa.s
Peso specifico a 20°C	1,1
Tempo di presa*	1-4 minuti
Indurimento finale*	3-4 ore
Temperatura minima di filmazione	>1°C
Temperatura di applicazione	+5/+40°C

* a 23°C e con umidità del legno 9-12%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice	Pezzi	EAN
FLACONE	200 g	57.112.001	24	8 005860 571129
BARATTOLO	850 g	57.115.001	12	8 005860 571150

