

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE è un elastomero in dispersione acquosa che consolida il muro, migliora la presa dell'idropittura, aumentandone la resa.

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE non contiene sali e non dà luogo ad efflorescenze, è in colore bianco latte in miscela fresca, trasparente quando asciutto. E' un prodotto concentrato.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per migliorare l'adesione delle pitture ai supporti, riduce la quantità di idropittura assorbita da un supporto, aumentandone la resa e uniforma l'assorbimento della pittura nei muri, consolida il muro in profondità.

Consolida i supporti in profondità. La diluizione del prodotto va regolata in funzione del tipo di assorbimento del muro da trattare, in modo da impregnarlo bene.

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE si usa su: gesso, cartongesso, calce, intonaco, pareti stuccate, malta, cemento, calcestruzzo, ecc...

Può essere inoltre utilizzato come resina legante per boiacche, malte per preparazione di strati adesivi intermedi, strati di cemento, applicazione di intonaco, imprimiture per la protezione del calcestruzzo fresco, ecc

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte, sgrassate, prive di polvere e pezzi friabili
- Diluire 1 litro di prodotto in 7-8 litri d'acqua (7 per superfici più assorbenti, 8 per superfici meno assorbenti)
- Applicare con pennello/pennellessa o a rullo
- Attendere che la superficie trattata sia ben asciutta, prima di procedere ad applicare l'idropittura
- Sovraverniciabile dopo 6-8 ore e comunque ad asciugatura superficie avvenuta

Per utilizzo come additivo per calcestruzzo, intonaci e malte (Resina Legante), seguire i rapporti di miscelazione tra prodotto e acqua (vedere tabella sotto riportata), mescolare accuratamente e poi procedere all'applicazione del prodotto.

Si tratta di un prodotto concentrato: ha una resa di 60-80 mq (a seconda del rapporto di diluizione scelto)

| rapporto di miscelazione SARATOGA | | FondoFissativo/Acqua | |
|---|---------|----------------------|-------|
| Fissativo, Consolidante | 1/7-1/8 | Intonaci, Pavimenti | 1/2,5 |
| Rinzaffi, Sottofondi, Malte di ripristino | 1/2,5 | Boiacche | 1/1 |
| | | Malte autolivvelanti | 1/3 |

Non applicare a temperature inferiori ai +5°C

Proteggere dal gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Contenuto max COV 0.5 g/l (valore limite COV 30 g/l)

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

| Descrizione | Contenuto | Codice prodotto | Imballo pezzi |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| Flacone | 1 l | 54 520 001 | 12 |



Rev 06 del 24/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.