

Saratoga Legno Fibra

Saratoga Legno Fibra è lo stucco in pasta inodore, fine e con ottimo potere riempitivo, indicato per riparazioni su legno.

Microfibrato, ha eccellente aderenza, non ritira, si carteggia facilmente e segue le dilatazioni del legno.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Legno Fibra viene utilizzato per riparazioni su legno.

Riempie, ripara e stucca, è indicato per interni e per esterni.

Si utilizza per la stuccatura, la rasatura del legno e la sua ricostruzione. Può essere utilizzato su mobili, serramenti, pannelli, compensati, ecc...Essicca rapidamente, una volta asciutto è filettabile, carteggiabile e verniciabile.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e prive di cera.
- Preparare la superficie da trattare, mascherando i bordi con nastro maschera (rimuovere subito dopo l'applicazione)
- Prima dell'utilizzo, manipolare energicamente il tubo per far amalgamare il prodotto
- Stendere con una spatola premendo bene (facilita l'adesione)
- Si può applicare anche su fessure profonde sino ad 1 cm purché si proceda per applicazioni successive di spessore 2 mm alla volta, attendendo il tempo di asciugatura indicato in tabella prima di procedere all'applicazione dello spessore successivo
- Carteggiabile, levigabile, filettabile e verniciabile a completa essiccazione avvenuta

Pulizia immediata con acqua, quando indurito su pulisce con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	Tixotropico, non cola
Stato	pastoso
Tempo di lavorabilità	10-15 minuti
Velocità di indurimento	1 mm/ora*
Temperatura di applicazione	+5/+35°C
Resistenza alla temperatura	-25/+70°C
Colore	bianco, rovere, noce chiaro e noce scuro
Residuo secco (105°)	79%
Peso specifico	ca 1,910 g/l

*a 23°C e 50 % umidità relativa, varia in funzione dello spessore applicato e dell'area.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	contenuto	codice prodotto	codice EAN	Pezzi
Legno Fibra tubetti in display box	125 ml	54 462 001		24
Legno Fibra bianco	125 ml	54 462 002	8005860544628	12
Legno Fibra Rovere	125 ml	54 462 003	8005860898738	12
Legno Fibra Noce Chiaro	125 ml	54 462 004	8005860898745	12
Legno Fibra Noce Scuro	125 ml	54 462 005	8005860898752	12



Rev 02 del 27/01/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.