

Saratoga Grasso Litio NLGI3/2

Saratoga Grasso Litio NLGI3/2 Alte Prestazioni è il grasso lubrificante a base di idrossistearato di litio complesso con alte caratteristiche di resistenza all'usura e ai carichi.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per cuscinetti a sfere e a rulli anche se di grandi dimensioni e funzionanti ad alta velocità, ideale per parti in movimento di macchinari, cavi guidati, guide, giunti, alberi scanalati, filettati, mandrini, catene di trasmissione, mozzi ruote, ingranaggi, settore autoriparazioni, macchine per il giardinaggio, agricole, movimento terra, edili, stradali, estrattive e portuali e per lubrificazioni industriali.

Ha alte caratteristiche di resistenza all'usura e alte proprietà anticorrosione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Colore	Verde/Ambrato
Odore	Lieve
Aspetto	Pomatoso
Temperatura di utilizzo	-10/+200°C con punte max 250/260°C
Caratteristiche EP (ASTM D-2509)	> 50 lbs
Caratteristiche AW	280÷ 300 kg
Penetrazione lavorata ASTM D-217	250-285
Densità a 20°C	0.992
Viscosità cinemat. Mm 2/sec a 40°C	220 (rif Olio base)
Punto di scorrimento	-10°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	contenuto	codice prodotto	codice EAN	Pezzi/conf
Grasso Litio NLGI 3/2 Alte prestazioni	900 g	54 317 001	8005860543171	6

