

Saratoga NEWSTICK TOP

SARATOGA Newstick Top è l'adesivo policloroprenico monocomponente a base solvente, extra chiaro, ad eccezionale forza di coesione, per un utilizzo universale.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Adesivo a contatto per impieghi generici. Ideale per incollaggio di: laminati plastici, sughero, moquette, tessuti, gomma, pelle, cuoio, feltri, impiallacciature, PVC rigido, cartone a se stessi e a superfici rigide come legno, lamiere, vetro, truciolare, calcestruzzo e altri supporti.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e sgrassate (eventualmente lavare con un opportuno sgrassante) e prive di solvente.
- Applicare uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici (distribuendo il prodotto in quantità sufficiente ed uniforme).
- Lasciare evaporare il solvente per circa 10-20 minuti a seconda della temperatura ambiente.
- Unire le due parti e premere con la massima forza per alcuni secondi. È determinante la forza di pressione, non la durata.

Pulizia con acetone.

E' indispensabile che le superfici spalmate siano esenti da tracce di solvente prima dell'assemblaggio, soprattutto nel caso di incollaggio di materiali non assorbenti; in caso contrario potrebbe verificarsi la formazione indesiderata di bolle che comprometterebbero la tenuta dell'incollaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Fluido giallo paglierino
Viscosità	2200-2800 mPas
Residuo secco	21,0-24,0%
Temperatura di applicazione	+5/+35°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. Conservare in luogo fresco, ventilato e asciutto. Non esporre al sole o a fonti di calore. Le temperature troppo basse (inferiori a 0°C) fanno aumentare la viscosità con conseguente difficoltà di spalmatura, mentre le temperature troppo alte (superiori a 30°C) possono creare sovrappressione all'interno del contenitore.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavorare in ambienti aerati.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice prodotto	Descrizione	Formato	Imballo pezzi	EAN
57 170 003	Tubetto Newstick Top	18 g	30	8 005860 899810
57 171 002	Tubetto Newstick Top	50 g	25	8 005860 899827
57 172 002	Tubetto Newstick Top	125 g	25	8 005860 899803



Rev 03 del 10/12/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego.

L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni..