

## Saratoga Vernice per Box

Saratoga Vernice per Box è la finitura monocomponente ad alte prestazioni a base acqua. Pedonabile, carrellabile e carrabile, ideale sia per fondi esistenti che per fondi nuovi, sia per interni che per esterni, resiste alle intemperie, alle gelate, alle alte temperature; ha effetto consolidante sul pavimento. Ad elevata adesione, resiste al passaggio di vetture, all'abrasione e all'usura, è anti polvere.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Vernice per Box è ideale per la protezione e il risanamento di pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, autobloccanti, mattoni, monocottura, cotto, gres, ecc. Indicata per garage, box, officine meccaniche, locali batterie, piccoli magazzini, aree produttive, locali caldaie, solai, cantine.

Resiste a pneumatici caldi, macchie d'olio motore, olio idraulico, antigelo.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate, prive di parti friabili.
- In caso di evidenti macchie d'olio, prima trattare con apposito smacchiatore, poi applicare Vernice per Box.
- Per garantire la massima adesione, su superfici non assorbenti carteggiare con carta abrasiva grossa o dischi abrasivi idonei all'uso.
- Su fondi umidi o in presenza di contropinte d'acqua o su pavimentazioni macchiate d'olio e grasso, pulire con cura utilizzando soluzioni detergenti idonee e lasciare asciugare.
- Pronto all'uso: mescolare il prodotto prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto con rullo a pelo corto oppure pennello oppure a spruzzo (diluendo il prodotto del 5% in acqua).
- Eventuale seconda mano (diluendo il prodotto del 5% in acqua) dopo 4-6 ore circa. Se si superano le 72 ore tra una mano e l'altra, allora carteggiare preventivamente con carta abrasiva fine per garantire una buona adesione.
- Se si volesse una maggior protezione, è possibile dare una terza mano con le modalità sopra indicate.
- Su superfici delicate o non assorbenti, effettuare sempre una prova preventiva su una piccola parte della pavimentazione.

Pulizia attrezzi: con acqua subito dopo l'applicazione. Per la pulizia giornaliera utilizzare un detergente per pavimenti (come Saratoga Nettetutto) e sciacquare con acqua o una canna da innaffio da giardino.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Aspetto                     | Liquido denso            |
| Colore                      | Trasparente*, Grigio     |
| Seconda mano dopo           | 4-6 ore ca.              |
| Pedonabile dopo             | 24 ore                   |
| Carrellabile dopo           | 72 ore                   |
| Carrabile dopo              | 72 ore                   |
| Temperatura di applicazione | +10 / 35°C               |
| Resistenza alla temperatura | -30 / +110°C             |
| Resa                        | 10 m <sup>2</sup> /l ca. |

\*il prodotto di colore trasparente è bianco lattiginoso in massa, diventa trasparente una volta applicato ed asciutto

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Descrizione | Contenuto | Cod. Prodotto | PZ | Codice EAN      |
|-------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| Trasparente | 750 ml    | 54 095 001    | 6  | 8 005860 540958 |
| Grigio      | 750 ml    | 54 095 002    | 6  | 8 005860 915138 |



Rev 02 del 29/05/2023- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni..