

saratoga®
GOLD•FIX•ONE



Contenuto cartuccia: 290 ml

saratoga®
ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE

SARATOGA INT. SFORZA S.P.A.
TREZZANO S/N. (MILANO) - TEL. 02.445731 - www.saratoga.it



saratoga
GOLD•FIX•ONE

**POTENZA ILLIMITATA
NEL TEMPO:
INALTERABILE PER PARECCHI DECENNI.
E NELLO SPAZIO:
STABILIZZA IN QUALSIASI CONDIZIONE
L'INTERSPAZIO TRA GLI ELEMENTI
INCOLLATI.**

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

Come
ADESIVO



saratoga®
GOLD•FIX•ONE

Come
SIGILLANTE



NUOVA CATENA
MOLECOLARE

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

Saratoga GOLD•FIX•ONE è l'adesivo
sigillante monocomponente di nuova
generazione,
trasparente
cristallino.

La sua base
è costituita
da un polimero chimicamente neutro e
totalmente elastico dalle prestazioni ec-
cezionali, per impieghi nei settori *edili-
zia, automobilistico, marino, aeronautico.*

Caratteristiche:

- **Antimuffa.**
- Elevato potere adesivo e rapida poli-
merizzazione su quasi tutte le superfici.
- Aderisce bene senza primer anche su
superfici umide, grazie ai promotori di
adesione che solo GOLD•FIX•ONE
possiede.
- Proprietà meccaniche elevate.
- Permanentemente elastico dopo il
completo indurimento.
- Applicazione semplice anche in condi-
zioni difficili.
- Assenza di formazione di bolle all'in-
terno del sigillante (per applicazioni ad
elevate temperature ed umidità).
- Facile da lavorare e rifinire.
- Buona estraibilità anche a basse
temperature.
- Resistente ai raggi ultravioletti.
- Vantaggi ecologici: esente da isocia-
nati, solventi, alogeni ed acidi.
- Minime implicazioni dal punto di vista
salute e sicurezza.
- Verniciabile con tutte le vernici (anche
all'acqua) e molti altri sistemi.
- Resistente a molti agenti chimici.
- Non macchia i materiali molto porosi
quali: pietra naturale, pietra brunita,
marmo, granito.

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

Modalità d'uso:

Come ADESIVO

Le superfici devono essere pulite ed e-
senti da polvere. Tagliare l'ugello nel dia-
metro desiderato. Si applica con pistola
manuale o ad aria compressa.

Applicare su una delle parti ed unire
pressando. Per piccole superfici si con-
siglia di applicare piccole noci di prodot-
to, oppure a punti di colla. Per superfici
più estese, si consiglia di applicare cor-
doli verticali.

GOLD•FIX•ONE ha una notevole presa
iniziale, non richiede morsetture o so-
stegni. In presenza di materiali molto
pesanti in rapporto alla superficie di in-
collaggio, si consiglia di sostenere l'og-
getto incollato per qualche minuto, in
attesa della prima polimerizzazione del
prodotto (*ad es.*: lo specchietto ritrovi-
sore all'interno del parabrezza dell'auto).

Le parti sono riposizionabili entro 10
minuti.

Pulizia: Entro 10 minuti con un panno
pulito bagnato di solvente; quando in-
durito con una lametta.

Per una migliore conservabilità della
confezione aperta, dopo l'applicazione
avvitare il cappuccio giallo sul puntale.

Applicazioni: Come adesivo di montag-
gio in edilizia; come adesivo strutturale
nei settori auto, marino e aeronautico;
per l'incollaggio di guarnizioni, giocatto-
li, scarpe in cuoio e in gomma, vasi; og-
getti in pelle come borse, cartelle e cin-
ture; in legno come soprammobili e
cornici; oggetti in vetro, specchi; per
l'incollaggio di pannelli.

Dati tecnici:

Consistenza	fixotropica
Formazione pellicola	circa 10 minuti a 20°C, 65% umidità relativa
Velocità di indurimento	2/3 mm 24 ore a 20°C, 65% umidità relativa
Riduzione volume	assente
Temperatura di applicazione	+1°C / +40°C
Resistenza alle temperature	da -40°C sino a +90°C
Allungamento alla rottura	300%
Recupero elastico	> 75%
Movimento di lavoro	max 20%

Larghezza minima	per incollaggio per giunto	1 mm 5 mm
Larghezza massima	per incollaggio per giunto	10 mm 20 mm
Profondità minima	per giunti	5 mm

Note: La larghezza del giunto deve essere 2 volte la profondità del
giunto stesso (minimo 5 mm).

Resistenza chimica ottima rispetto ad acqua dolce, acqua salata, solventi
alifatici, acidi ed alcali inorganici diluiti, oli e grassi minerali.
Non resiste ai solventi aromatici, acidi concentrati ed idrogeni clorurati.

Colore Trasparente cristallino

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

saratoga®
GOLD•FIX•ONE

Come SIGILLANTE

Le superfici devono essere pulite ed e-
senti da polvere. Preparare le superfici
da sigillare, applicare il nastro maschera
per profilare i bordi (rimuovere subito
dopo l'applicazione).
Tagliare l'ugello nel diametro desidera-
to. Si applica con pistola manuale o ad
aria compressa. Eventuale lisciatura
entro 10 minuti, con spatola bagnata
con acqua saponata.

Pulizia: Entro 10 minuti con un panno
pulito bagnato di solvente, quando in-
durito con una lametta.

Per una migliore conservabilità della
confezione aperta, dopo l'applicazione
avvitare il cappuccio giallo sul puntale.

Applicazioni: Per sigillature su pietra
naturale, marmo, granito. Per sigillatu-
re invisibili tra vetro e vetro, vetro e le-
gno, nei mobili, in tutti quegli impieghi
in cui è necessaria una sigillatura tras-
parentissima, per sigillature su compo-
nenti di acciaio, legno, vetroresina e
superfici verniciate in genere, per col-
lettori solari, coperture metalliche, in
bagni e cucine.



**Con GOLD•FIX•ONE
potrete incollare e
sigillare i seguenti
materiali:**

- PIETRA • MARMO •
- GRANITO • MATTONI •
- CALCESTRUZZO •
- INTONACO •
- SPECCHI • VETRO •
- CERAMICA • PORCELLANA •
- PIOMBO • ACCIAIO •
- LAMIERA ZINCATA •
- RAME • ALLUMINIO •
- MDF • CARTONGESSO •
- SUGHERO • LEGNO •
- POLICARBONATO •
- PVC RIGIDO • ABS •
- POLISTIROLO •
- METACRILATO •
- SUPPORTI
VERNICIATI.



**Esempio di
incollaggio:**
metallo con vetro •
legno con vetro •