

saratoga®

SCHIUMA

CON CERTIFICAZIONE

TERMO ACUSTICA



SCHIUMA CON CERTIFICAZIONE TERMICA E ACUSTICA

- ✓ **NOVITÀ** dalla ricerca Saratoga
- ✓ **Elimina i ponti termici**
- ✓ **Isola dal rumore**



Certificato per isolamento termico ICECON S.A. n°:

0154-P/28.01.2011 $\lambda=0,0348\text{W/mk}$

λ = coefficiente di conducibilità termica

Certificato per isolamento acustico IFT ROSENHEIM n°:

11-000641-PB01-K05-04-en-01

10/20 mm: $R_{ST,w}$ ($C;C_{tr}$) = 60 (-1;-4) dB

$R_{ST,w}$ = misura dell'isolamento acustico dei giunti

$C;C_{tr}$ = termini di adattamento dello spettro

(determinato per 10 e per 20 mm di larghezza dei giunti)

- **Sigilla** • **Coibenta** • **Insonorizza**
- **Riempie gli interstizi** • **Rapida**
- **Versatile** • **Impermeabile**

Resa fino a 45 litri di schiuma a bombola (espansione libera)

Rapida in spessore da 2 cm, è tagliabile dopo 10 minuti, è indurita dopo 2 ore, è pronta al carico dopo 6-8 ore

Inattaccabile da agenti chimici, solventi, microrganismi, muffe

Verniciabile, lavorabile; aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, teflon e silicone)

saratoga®

VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO)

TEL. 02.445731 - WWW.SARATOGA.IT