STRATELAST

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

Saratoga ®

RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE

è una guaina liquida:

- 100% impermeabile.
- Forma un film protettivo continuo, senza giunti.
- Si conforma a ogni superficie da rivestire.
- Permette la traspirazione
- Ottima resistenza a raggi UV e agenti atmosferici.







| Descrizione | Codice prodotto | Codice di lettura |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Barattolo da 750 ml | 07.160.003 | |
| Secchiello 4 litri | 07.161.003 | |
| Barattolo da 750 ml | 07.160.004 | |
| Secchiello 4 litri | 07.161.001 | |
| Barattolo da 750 ml | 07.160.002 | |
| Secchiello 4 litri | 07.161.002 | |



Via Edison, 76 - 20090 Trezzano s/N. (MILANO) Tel. 02.445731 - www.saratoga.it

presenta:

RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE

STRATELAST





STRATELAST" RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE

Cosa è

è una guaina impermeabilizzante elastica, in grado di formare un film protettivo traspi-rante, che garantisce un'elevata resistenza anche agli agenti atmosferici più aggressivi.


Dove si usa

si utilizza su qualsiasi supporto che contenga cemento come legante, oltre a mattoni, pietre, sottofondi bituminosi, superfici verniciate, vetroresina, metalli, legno, polistirolo espanso e molti tipi di materie plastiche.


Ideale per

Gronde - Scossaline - Comignoli - Lastre di copertura - Palizzate - Pareti - Coperture a bassa pedonabilità - Coppi - Ardesia - Tam-ponamenti in lamiera - Staccionate - Murature

Come si applica



a Pennello





a Spruzzo

Caratteristiche Tecniche

| Temperatura di applicazione | +5/+40°C | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|
| Resa su supporti cementizi e membrane bituminose* | verticali | 0,75 l/mq | |
| | pendenza > 3% < 15 | ndenza > 3% < 15%: 1,5 l/mq | |
| Resa su supporti in legno* | 0,75 l/mq | | |
| Sovraverniciabile | sì con pitture acrilic | ì con pitture acriliche per esterni | |
| Resistenza a temperature | -30/+80°C | | |
| Resistenza a trazione | buona | | |
| Resistenza a lacerazione | buona | | |

^{*}Consumi indicativi



Rivestimento impermeabile muretti e palizzate (ideale sia per muratura che per legno)



Impermeabilizzazione vecchie coperture





Impermeabilizzazione coperture piane e inclinate



Impermeabilizzazione intersezioni tra comignoli e tetti



Sigillatura impermeabile di elementi in lamiera