

Saratoga LA DOCCIA

Saratoga La Doccia è un formulato speciale, emulsionato, senza solventi e inodore, appositamente studiato per impermeabilizzare le fughe nelle docce.

Rende idrorepellenti le superfici, blocca le infiltrazioni proteggendo i supporti e ne previene l'assorbimento di acqua, aiuta a mantenere la doccia pulita, bloccando la comparsa di efflorescente saline, evita accumuli di calcare.

Non crea film superficiali, penetra in profondità nelle superfici mantenendole traspiranti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga La Doccia è ideale per le superfici porose e lisce, per le fughe delle piastrelle sulle docce e cabine doccia in genere, materiali quali muri intonacati, mattoni a vista, gres porcellanati, piastrelle, mosaici, clinker, policarbonato, laterizi, malte, ecc...

Indicato anche per evitare accumuli di calcare sulle parti cromate e per evitare i tipici segni del calcare su policarbonato e vetro.

Non adatto per pietra naturale o cemento grezzo/non levigato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI:

- Pulire, asciugare (durante l'applicazione il materiale non deve essere bagnato in quanto la presenza di acqua ne impedisce l'adeguato assorbimento capillare riducendo la durata del trattamento) e sgrassare la superficie
- Effettuare un test preliminare su una piccola parte della superficie prima di procedere al trattamento completo
- Omogeneizzare il prodotto prima di applicarlo
- Prodotto pronto all'uso, nebulizzare su tutta l'area da trattare assicurandosi di passare molto bene le fughe e le eventuali cavillature, crepe e fessure.
- Frizionare a fondo con un panno morbido per far penetrare in profondità il prodotto
- Alla fine di ogni doccia, sciacquare la superficie con la doccetta.

Per la pulizia periodica si consiglia l'utilizzo di un detergente neutro tipo Saratoga Nettetutto, ripristinando poi il trattamento con Saratoga La Doccia

Per ottenere un effetto anti-vapore e anticalcare, è importante effettuare una manutenzione periodica con Saratoga La Doccia, trattando nuovamente le superfici ogni volta che l'effetto comincia a svanire.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

Caratteristiche tecniche		
Colore		Bianco lattiginoso
Stato fisico		liquido
Temperatura di applicazione		da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio		da -20°C a +70°C
Peso specifico a 20°C (UNI EN ISO 2811)		ca. 1 g/ml
pH (ASTM E 70)	Unità	5-7
Viscosità Ford 3 a + 20°C (ASTM D 1200)	s	10-20

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
La Doccia	330 ml	07177001	6	8005860071773
La Doccia expo	330 ml	07178001	24	-



Rev 0 del 30/09/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.