

Saratoga Sigillante Ibrido Alte Prestazioni Trasparente - speciale per interni

Saratoga Sigillante Ibrido Alte Prestazioni è puro sigillante speciale monocomponente di nuova generazione ad elevata elasticità. Con protezione antimuffa.

Confezionato nella nuova cartuccia ecologica ottenuta al 100% da plastica riciclata.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Inodore, è resistente alle muffe, quindi ideale per sigillature estetiche, in stanze da bagno su sanitari, piatti doccia, giunti tra lavabi, vasi, wc, profili in alluminio, fughe tra le piastrelle e tra muro e piastrella.

Ideale su serramenti, è appositamente formulato per finiture in interni su: muri, pareti pitturate, pareti intonacate a gesso, legno verniciato, PVC, ABS (non adatto su PE,PP,PTFE), materiali ceramici e quarzo.

Mantiene eccellente elasticità in tutti i cicli termici, supportando contrazioni, espansioni, deformazioni e movimenti ciclici dei giunti dovuti sia agli sbalzi termici che ai naturali movimenti dei materiali stessi.

Bianco appena estruso, diventa trasparente quando asciutto, è sovraverniciabile, non è calpestabile.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate.
- Preparare la superficie da trattare ed applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- Se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga Joint Filler o plastica espansa).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con normale pistola manuale o ad aria compressa
- Eventuale lisciatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti.

Pulizia: si pulisce immediatamente con acqua. Quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Bianco appena estruso, diventa trasparente quando asciutto
Consistenza	Tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	20-30 min
Velocità di indurimento	1-2 mm/giorno
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Resistenza alla temperatura	da -30°C a +100°C
Movimento di lavoro	12,5%
Dimensione massima del giunto	20x10 mm

*a23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Ibrido Alte Prestazioni per interni	280 ml	85 805 001	12	8005860858053



Rev 0 del 30/08/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.