

Saratoga Sigillante Acquari

Saratoga Acquari è un sigillante silconico monocomponente a reticolazione acetica.

E' 100% silicone senza solventi e non contiene fungicidi

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per la costruzione di acquari di acqua dolce e marini (fino a 300 Litri - altezza massima dell'acquario 60cm - giunto adesivo compreso tra 2 e 5 mm)

Ottimo per contenitori in vetro, per supporti non porosi (telai in alluminio, pannelli interni ed esterni di celle frigorifere, pannelli solari, U glass, lucernari, impianti di condizionamento e terrari)

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate.

- Preparare la superficie da trattare ed applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Eventuale liscivatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti. Non verniciabile, perciò prima verniciare, poi applicare il sigillante.

Pulizia: entro 10 minuti con Saratoga Via-Sil Fresco oppure con panno pulito bagnato di solvente. Quando indurito, si pulisce con Saratoga Via-Sil Indurito o si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Trasparente
Consistenza	Tixotropico, non cola
Tempo di lavorabilità*	10 min
Velocità di indurimento	2-3 mm/giorno
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-60/+200°C
Movimento di lavoro	Max 20%

*a23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Acquari	280 ml	85 469 001	8 in espositore	8005860 854697



Rev 0 del 30/08/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.