

Saratoga SCHIUMA RAPIDA MEGA

TURBO FOAM SCHIUMA RAPIDA è una schiuma poliuretanica a elevata resa sia in termini di volume sviluppato che di metri lineari (fino a 200 metri lineari)

SETTORI DI APPLICAZIONE

SCHIUMA RAPIDA MEGA ha un elevato potere riempitivo che la rende ideale per sottotetti,intercapedini, cavità e per tutte le applicazioni difficili da raggiungere, rendendo possibile soddisfare l'esigenza dell'applicatore con una sola bombola.

Polivalente: riempie penetrando in tutti gli interstizi, anche quelli di grandi dimensioni, sigilla, coibenta,insonorizza ed impermeabilizza. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Versatile: verniciabile, lavorabile (proteggere dai raggi ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, PTFE e silicone). Impermeabile.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e sgrassate
- Inumidire leggermente le superfici con acqua prima di ogni applicazione
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso
- Per un'ottima resa, è ideale una temperatura della bombola tra +18°C e +22°C
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola, per evitare il contatto della pelle
- Avvitare la bombola al collare della pistola
- Tramite il dosatore a vite, regolare lo spessore del cordolo desiderato
- Estrudere la schiuma.
- Nebulizzare leggermente anche durante e dopo l'applicazione.
- La schiuma è autoespandente: una volta applicata aumenta di volume, perciò non riempire la cavità oltre la metà.
- La bombola iniziata deve essere utilizzata entro 4 settimane circa
- Per intervalli di tempo tra una applicazione e l'altra inferiori a due settimane, si consiglia di lasciare la bombola avvitata alla pistola. Per intervalli più lunghi svitare la bombola ed avvitare sulla pistola, per pulirla, la bombola del pulitore per schiuma Saratoga Foam Cleaner .

Pulizia: la schiuma fresca si pulisce con Saratoga Foam Cleaner, utilizzando lo speciale erogatore in dotazione, o con acetone. Quando indurita si toglie con una lametta

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Resa (espansione libera) fino a bombola 870 ml (*)	litri	70-77
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm)	minuti	6-8
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	1,5
Temperatura di applicazione	°C	da +5°C a +35°C
Temperatura di esercizio	°C	da -40°C a +100°C
Dimensione delle cellule		medie
Colore		Giallo paglierino

* e oltre 200 metri lineari in cordolo di Ø 1cm

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Schiumarapida Mega	870 ml	85 238 001	12	8 005860 852389



Rev 0 del 30/08/2024 Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego.

L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.