

Saratoga Sigillante Adesivo Prati Sintetici

Saratoga Prati Sintetici è l'adesivo sigillante a polimeri ibridi senza solventi e inodore per fissare bande di giunzione e bordi di prati sintetici.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per fissare bande di giunzione di prati sintetici e bordi di manti erbosi artificiali a materiali di varia natura. Ideale per Adatto per prati sintetici con retro in PE o PP trattati o non trattati. Non adatto per bitume e campi sportivi professionali.

In colore verde, è privo di solventi ed inodore. Adatto sia per interni che per esterni, ha ottima adesione anche su superfici umide ed elasticità permanente, migliora l'isolamento acustico tra il sottofondo e il materiale incollato ed è applicabile anche su sottofondi riscaldati.

Particolarmente apprezzato per le sue applicazioni in esterni dove incolla pavimentazioni esterne di locali, balconi, terrazze, gazebo, giardini con bordure e aiuole.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici compatte, pulite, sgrassate e prive di parti friabili.

- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Applicare a strisce di spessore 10-15 mm parallele tra loro, poste ad una distanza di 2-3 cm in modo da facilitare la ventilazione, non applicare a punti, non applicare a cornice chiusa (non favorisce la ventilazione). Larghezza minima da incollare: 14 cm del bordo del manto erboso (7 cm da ogni lato),
- Dopo l'incollaggio premere a lungo con un rullo, poi spazzolare il prato sintetico con spazzola rigida contro il senso delle fibre.
- Qualora sbordi è verniciabile.

Si raccomanda di procedere anche col fissaggio meccanico dei bordi del tappeto, specie dove è previsto passaggio di persone o carico elevato, per dare maggior sicurezza e drenaggio del prato.

Pulizia: entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente. Quando indurito, si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Colore	Verde
Consistenza	Tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	20 min
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-25/+80°C
Densità a 23°C (g/cm ³)	1.5
Durezza shore A	52

*a23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Prati Sintetici	290 ml	85 477 001	8 in espositore	8005860854772



Rev 02 del 09/10/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.