

Saratoga Plastic Bond

Saratoga Plastic Bond è uno stucco bicomponente poliestere per ricostruzione di materie plastiche come fenoliche, poliuretaniche, epossidiche, poliestere, materiali compositi e materie plastiche come ABS, policarbonato, poliammide e polipropilene caricati.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Trova speciale applicazione in carrozzeria e su elementi plastici in genere, anche flessibili. Non adatto per wash primers.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare su superfici pulite, asciutte, sgrassate, ben carteggiate ed irruvidite.
- Rapporti di impiego (resina:indurente):30:1 in peso (da +5°C a +20°C), 50:1 (oltre i +20°C).
- Miscelare molto bene i due componenti fino ad ottenere un colore uniforme.

Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Verniciabile una volta asciutto.

Pulizia: immediata con diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Grigio
Tempo di lavorabilità e di applicazione	6-7 min circa a +20°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce tra +5°C e +30°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Colore	Contenuto	Imballo pz	Codice EAN
Plastic Bond	54427001	Grigio	125 ml	12	8005860544277

