

Saratoga Aluminium Bond

Saratoga Aluminium Bond è uno stucco bicomponente poliestere additivato con alluminio in pasta. A rapida essiccazione. Mantiene buona elasticità nel tempo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Permette applicazioni a spatola per stuccare, riempire, ricostruire e riparare alluminio e sue leghe, lamiera (d'acciaio o zincata) e ferro.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare su superfici pulite, asciutte, sgrassate, ben carteggiate ed irruvidite.
- Rapporti di impiego (resina:indurente):30:1 in peso (da +5°C a +20°C), 50:1 (oltre i +20°C).
- Miscelare molto bene i due componenti fino ad ottenere un colore uniforme.

Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Verniciabile una volta asciutto.

Pulizia: immediata con diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Alluminio
Tempo di lavorabilità e di applicazione	4-5 min circa a +20°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce tra +5°C e +30°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Colore	Contenuto	Imballo pz	Codice EAN
Aluminium Bond	54412001	Alluminio	125 ml	12	8005860544123