

Saratoga Stucco Rapido Ripara Tutto-Unistop Rapido Metallo

Saratoga Stucco Rapido Ripara Tutto è lo stucco epossidico bicomponente che indurisce rapidamente specie su metallo. Si applica in qualsiasi spessore su supporti in metallo, è inoltre utilizzabile anche su fibra di vetro, cemento, legno, marmo, ceramica; è utilizzabile anche sott'acqua (in tal caso premere molto bene il prodotto per favorire l'adesione al supporto).

SETTORI DI APPLICAZIONE

Stucco Rapido Ripara Tutto si utilizza per riparare fori e incrinature di tubazioni, caloriferi, radiatori, caldaie (senza svuotare l'impianto), riparazioni in immersione di crepe, screpolature, utile per unire tubi di diverso diametro, rinnovare le filettature, ricostruzioni di parti mancanti, in legno, marmo, ceramica, e metallo per riempimento di fori di vite.

Per interni ed esterni, può sostituire il nastro isolante.

APPLICAZIONE

- Indossare guanti adatti in PVC o PE
- Tagliare una fetta di prodotto e miscelare i due componenti sino ad ottenere una pasta uniforme
- La superficie da trattare deve essere pulita e priva di residui di grasso e olio
- Carteggiare la zona da riparare
- Applicare il prodotto sulla zona da riparare e la zona circostante per circa 2 cm
- Premere per favorire la penetrazione nei fori e nelle fessure (specie in caso di utilizzo sott'acqua)
- Tenere in posizione sino a quando l'adesione ha effetto, dunque modellare e tagliare con spatola o coltello
- Se utilizzato su impianto con pressione interna elevata, pressare sino ad indurimento

Conservare al riparo della luce del sole in luogo fresco e asciutto.

Il prodotto fresco si pulisce con acetone e sgrassante, da indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Temperatura di esercizio	°C	-30/+140
Durezza Shore D		84
Resistenza a compressione	Kg/cm ²	600
Resistenza a tensione	Kg/cm ²	45
Colore composto		grigio
Contenuto non volatile		Ca 100%

*a 23°C e 50 % umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Stucco Rapido Ripara Tutto- Unistop blister	55g	57031001	16
Stucco Rapido Ripara Tutto- Unistop cilindro	55g	57048001	12



Rev 03 del 03/03/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Storza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.