

SIGILLANTE ACRILICO - *ULTRA RAPIDO* EDILIZIA



SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO è un sigillante monocomponente elastoplastico a base acrilica, in dispersione acquosa. Prodotto di alta qualità, **sovraverniciabile** con le comuni pitture o smalti per la casa **dopo soli 25 minuti**, consentendo di proseguire velocemente nel lavoro in corso.

È ideale per interni ed esterno, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici. Ha ottima adesione su molti materiali edili come: calcestruzzo, muratura, intonaco, mattoni, cartongesso, legno, anche se leggermente umidi, senza l'uso di primer; ha una elevata resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. Quando indurito, ha un alto allungamento, basso modulo elastico e ottima adesione: il sigillante è quindi in grado di seguire tutti i movimenti del giunto, senza compromettere il supporto e provocare rotture e fessurazioni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È particolarmente indicato per la sigillatura di infissi, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso e per sigillare fessure e crepe nelle murature.

APPLICAZIONE

- Si applica a superfici pulite, esenti da polvere ed unto.
- Staccare eventuali parti non aderenti.
- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT-FILLER o plastica espansa).
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere, subito dopo l'applicazione, per 2 ore in un ambiente caldo, e per almeno 24 ore in un ambiente freddo.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. Teme il gelo.

PRIMER

Generalmente non richiede primer sui più comuni supporti porosi utilizzati in edilizia. Nel caso di superfici molto porose, si consiglia di trattare preventivamente con **SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO** diluito in acqua nel rapporto: 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua.

LIMITAZIONI

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.


CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		1,76
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	100-120
Tempo di lavorabilità	minuti*	10-15
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	1,3
Modulo elastico 100%	MPa	0,5
Allungamento a rottura	%	150
Durezza Shore A	°	35
Recupero elastico	%	>70
Movimento di lavoro	%	max 15
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +80

*a 23°C e 50% Umidità Relativa.



COLORI DISPONIBILI



DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN
BIANCO	ml. 300	85.294.003	30	8 005860 852945
GRIGIO	ml. 300	85.294.004	30	8 005860 994065
BIANCO in Tubetto	ml. 150	85.295.001	12	8 005860 852952

Rev. 03 del 07/2025 - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.