

## Saratoga PLASTIFILM

Saratoga PLASTIFILM è un protettivo plastico trasparente a base di speciali polimeri termoplastici in solventi.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Rivestimento protettivo che crea una pellicola plastica lucida trasparente ed incolore.

Il trattamento protettivo ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallisce e non si screpola. Ideale per proteggere superfici in legno, metallo, sughero, carta, pelle, tessuti, alcune materie plastiche, mattoni, ceramica, cemento, superfici verniciate, ecc...

Evita l'annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo e alluminio.

Particolarmente indicato per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato.

Utile nella protezione antigraffio di targhe, coppe, ecc...

Estremamente flessibile, si ancora tenacemente ad ogni superficie, protegge, isola efficacemente circuiti e discese d'antenna.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate.
- Applicare a pennello
- Eventuale seconda mano dopo almeno 2 ore

A +20°C il film applicato è secco al tatto in 7-8 minuti, essicca in profondità in 12 ore.

| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aspetto e finitura del film secco<br>Aspetto brillante<br>Aspetto opaco | Liquido              |
| Colore                                                                  | trasparente incolore |
| Odore                                                                   | Caratteristico       |
| Densità a 15°C                                                          | 0,93                 |
| Punto di infiammabilità                                                 | <62°C                |
| Asciugatura a 20°C (fuori polvere)                                      | 5-15 min             |
| Asciugatura a 20°C (in profondità)                                      | 8-12 h               |
| Resa                                                                    | 15-18 mq/l           |

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

### NOTE/AVVERTENZE

Dir 2004/42/CE/COV cat A/i: valore limite COV 500 g/l, contenuto max COV: 500 g/l

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Descrizione | Contenuto | Codice prodotto | Imballo pezzi |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| Latta       | 500 ml    | 54 287 001      | 6             |
| Latta       | 1 l       | 54 288 001      | 6             |



Rev 03 del 13/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni