

Saratoga CementStuk

Saratoga CementStuk è il fondo opaco (a solvente) di preparazione per muro e legno. A base di resine alchidiche, livellante, riempitivo, è dotato di alto potere coprente, ottima pennellabilità, elevato punto di bianco; essicca rapidamente ed è facilmente carteggiabile una volta asciutto.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga CementStuk è indicato per la preparazione della superficie prima della finitura a smalto. Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo.

APPLICAZIONE:

Muri nuovi / Legno nuovo: assicurarsi che il supporto sia asciutto e compatto. Se necessario, stuccare eventuali fori o piccole imperfezioni, carteggiare e pulire.

Muri verniciati / Legno verniciato: eliminare eventuali tracce di muffa trattando con Saratoga Antimuffa, lavare bene con acqua e lasciare asciugare. Applicare sempre su superfici pulite e compatte, togliere residui sfoglianti, vecchie pitture e parti non aderenti; se necessario stuccare e rasare eventuali piccole imperfezioni. Carteggiare e pulire le superfici.

- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare 1 mano di CementStuk (2 mani se necessario e a distanza di 24 ore).
- Dopo 24 ore verniciare con smalto di finitura o con idropittura.
- Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo e conservarlo in posizione capovolta.
- Pulizia degli attrezzi con diluente sintetico o nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Peso specifico	ca. 1,65 kg/l
Resa (a 50 micron)	8 – 10 m ² /l
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Numero mani	1 - 2
Diluzione	Pennello, rullo max 5% Spruzzo 10-15% con diluente sintetico
Umidità relativa di applicazione	< 85%
Temperatura di applicazione	+5 / +35°C
Fuori polvere	1 h
Asciutto al tatto	2 h
Asciutto in profondità	24 h
Sovrapplicazione	24 h

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Barattolo	500 ml	54 289 001	6	8 005860 542891



Rev 02 del 13/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni