

Saratoga ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPITTURE

Saratoga ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPITTURE è una combinazione sinergica di fungicidi/alghicidi in dispersione di colore grigio/bianco

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPITTURE è l'antimuffa ed antialga che previene l'insorgere di muffe e alghe sia in interni che in esterni. Ideale per muri soggetti a umidità e condensa, va mescolato con l'idropittura prima di dipingere le pareti.

Adatto per ogni tipo di pittura all'acqua: anche lavabili, semilavabili, traspiranti, semitraspiranti, al quarzo, idrorepellenti, rivestimenti plastici e tempera.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Agitare molto bene prima dell'uso.
- Superconcentrato: aggiungere l'additivo antimuffa secondo il dosaggio di 1 flaconcino ogni 13-15 litri (=25 kg) di idropittura sia in interni che in esterni.
- Per facilitare la miscelazione, sciogliere l'additivo nell'acqua di diluizione.
- Per superfici particolarmente critiche, con presenza di muffe diffuse, procedere a un pretrattamento del muro con Saratoga Z10 ANTIMUFFA
- L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. Per non disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata per la diluizione.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

Non portare a temperature superiori ai 30°C.

Proteggere dal gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Non contiene solventi organici, ed è quindi a bassissimo contenuto di VOC (1 g/l)

Conservare fuori della portata dei bambini.

Non riutilizzare il contenitore.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Flacone	250 ml	54 730 001	12

