

Saratoga T.C. Tracciante per Cantieri

Saratoga Tracciante per Cantieri è lo smalto a base di speciali resine acriliche con ottima adesione a superfici come mattoni, calcestruzzo, pietra, asfalto, legno, metallo e superfici erbose. Pedonabile, garantisce una eccezionale visibilità, oltre ad avere elevata resistenza all'usura, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

La bombola è dotata di uno speciale erogatore che consente sia l'applicazione manuale che l'utilizzo sui carrelli traccialinee più diffusi.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Tracciante per Cantieri è ideale per marcare e delimitare aree di magazzini, reparti di produzione, officine, centri sportivi, parcheggi, strade, cantieri e per la marcatura di imballi. Trova largo impiego nei settori elettrico e idraulico per la tracciatura e la successiva posa di canaline e tubazioni; e in falegnameria per la marcatura di legnami.

APPLICAZIONE:

- Applicare a superfici asciutte, pulite e compatte, esenti da oli, polvere e grassi.
- Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta.
- Spruzzare tenendo la bombola capovolta a distanza di 20/30 cm.
- Per applicazioni con carrelli traccialinee, rimuovere il cappellotto e inserire la bombola direttamente nell'apposita sede nel carrello traccialinee.

Dotato di valvola autopulente.

Rimozione vernice con Acetone e/o Diluente Nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido denso
Odore	caratteristico
Densità a 15°C	0,896 g/ml
Fuori polvere (a 20°C) dopo	2-3 minuti
Asciugatura completa (a 20°C) dopo	4-8 ore
Pedonabile (a 20°C) dopo	10-15 minuti
Resa	8-10 mq/l

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Giallo	500 ml	88 142 001	12	8005860881426
Verde	500 ml	88 142 002	12	8005860890060
Blu	500 ml	88 142 003	12	8005860890077
Rosso	500 ml	88 142 004	12	8005860890084

