

Saratoga MURUS

Saratoga Murus è costituita da un legante elastomerico a base di resine acriliche sciolto in solventi alifatici e da una carica attiva a carattere Waterproofing, che dà adesione su superfici umide.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Murus è una pittura lavabile bianca dall'aspetto vellutato, adatta a vari materiali (cemento, intonaco, pietra, mattoni, tufo) e particolarmente resistente alle abrasioni, che impermeabilizza e risana gli ambienti umidi.

E' la pittura risanante impermeabilizzante per pareti e soffitti soggetti ad umidità o a condensa, in tutti quegli ambienti seminterrati e con scarsa ventilazione come cantine, garages, docce, bagni, cartiere, tintorie, piscine coperte (tutti locali ad elevato livello igrometrico). Può essere applicato su supporti porosi o non porosi, cemento a vista asciutto, fresco o anche superfici molto bagnate, anche in condizioni estreme (interne percolanti, esterne con acqua battente e anche a temperature inferiori a 0°C), è adatto anche per pareti fuori e sotto terra. E' applicabile anche su pareti esterne, esposte a spruzzi o ad acqua battente. Agisce come una spugna, assorbendo l'umidità, rendendo gli ambienti sani ed abitabili.

Saratoga Murus è una pittura impermeabilizzante lavabile che risolve il problema dei muri umidi o con infiltrazioni d'acqua, impedendo la comparsa di bolle, sfogliamento della pittura, distacco dell'intonaco, cattivi odori e muffe.

Ha un aspetto bianco vellutato con una finitura che dura a lungo senza ingiallire poiché è inattaccabile dagli alcali presenti nell'intonaco. Aderisce fortemente ai muri, anche umidi, e resiste a una contropressione capillare di 3 metri di colonna d'acqua per cm². Resiste a getti d'acqua, anche violenti.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Mescolare prima dell'uso
- Staccare ed eliminare eventuali parti d'intonaco non aderenti o molto friabili, bollature e gli strati di vernice in via di distacco.
- Solo per la prima mano, diluire al 5-10% con acqua, quindi procedere alla stesura del prodotto con una pennellina o a rullo.
- Attendere la perfetta asciugatura (circa 3 ore) ed applicare la seconda mano senza diluire il prodotto.

Pulizia degli attrezzi subito dopo l'uso con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Essiccamento al tatto	30-60'
Essiccamento/asciutto in	3 h circa
Resa	Da 3 a 6 m ² a seconda del fondo
Peso Specifico a 20°C	1300-1400 g/l

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Barattolo	l 1	88 874 001	6	8005860888746
Secchiello	l 4	88 873 001	2	8005860888739
Latta	l 12	88 872 001	1	8005860888722



Rev 01 del 09/05/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.