

Saratoga UNICOL

Saratoga UNICOL è l'adesivo vinilico che può essere applicato sia a freddo che a caldo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga UNICOL è specifico per l'incollaggio di materiali rigidi porosi. È indispensabile in falegnameria, nell'arredamento, nella modellistica per fonderia e nell'imballaggio manuale. Serve per legno, sughero, conglomerati e truciolari, laminati decorativi, cartone e viene utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di legno, per ottenere paste turapori o riempitivi in genere.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite ed asciutte.
- Stendere uno strato di Saratoga UNICOL su una delle superfici da incollare (a spatola o pennello).
- Unire entro qualche minuto e pressare.
- Per materiali rigidi è consigliabile l'uso di presse o morsetti per tutto il tempo di presa.

Pulizia con acqua calda appena applicato; quando indurito con una lametta o carta abrasiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido lattiginoso
Resa	150-200 g/m ²
Viscosità a 20°C	15000 – 25000 mPa.s
Residuo secco	51-55%
Ph	5,5÷7,5
Peso specifico	1,24 ca.
Tempo di presa*	1-2 min per cartone; 20 min per legno
Indurimento finale*	12 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Temperatura minima di filmazione	>5°C

* a 23°C e con umidità del legno 9-12%

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice	Pezzi	EAN
BARATTOLO	1 Kg	57.307.001	20	8 005860 573079
BARATTOLO	5 Kg	57.346.001	4	8 005860573468

