

Saratoga Tocco Carrozzeria

Saratoga Tocco Carrozzeria è lo smalto speciale per carrozzeria auto e moto a essiccazione rapida.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Tocco Carrozzeria è ideale per ritocchi su carrozzeria di auto, moto, scooter e bici. Resiste a eventuali sversamenti di carburante possibili nei rifornimenti ma deve essere asciugato subito. Essicca al tatto in 20 minuti.

APPLICAZIONE

- Pulire accuratamente la superficie da grassi, polvere, ruggine, ecc.
- Schermare la zona attorno alla parte da spruzzare e carteggiare la superficie da trattare con carta abrasiva n° 400 umida.
- Asciugare perfettamente la superficie e, se si tratta di lamiera nuda o graffiata, applicare uno strato di Saratoga Tocco Carrozzeria Stucco Riempitivo.
- Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta.
- Spruzzare da una distanza di 20-30 cm con un movimento lento e costante in orizzontale; dopo circa un minuto, ripassare con movimento verticale.
- Per evitare colature è preferibile spruzzare in più strati sottili.
- Evitare di spruzzare in presenza di vento che possa sollevare polvere.
- Dotato di valvola autopulente.

Rimozione vernice con Acetone e/o Diluente Nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Densità a 20°C	0,75-0,80 g/ml
Temperatura di lavoro	Fino a +130°C
Fuori polvere dopo	10 minuti
Asciutto al tatto dopo	20 minuti
Asciutto in profondità dopo	24 ore
Resistenza allo sversamento di benzine	48 ore

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione
Trasparente lucido	400 ml	88 410 001	6
Bianco elettrodomestici	400 ml	88 410 002	6
Bianco opaco	400 ml	88 410 003	6
Nero lucido	400 ml	88 410 004	6
Nero opaco	400 ml	88 410 005	6
Fondo antiruggine	400 ml	88 410 006	6
Alluminio ruote	400 ml	88 410 016	6
Giallo taxi	400ml	88 410 279	6
Grigio Steel metallizzato	400ml	88 410 647	6



Rev 03 del 21/07/2025- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.