

Saratoga Tocco Carrozzeria Stucco Riempitivo

Saratoga Tocco Carrozzeria Stucco Riempitivo è un fondo riempitivo-stucco spray a base solvente.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Tocco Carrozzeria Stucco Riempitivo copre rapidamente i piccoli graffi, prepara le superfici per la verniciatura. Aderisce ad ogni materiale, ad eccezione di quelli antiaderenti, e può essere utilizzato come turapori o mano di fondo sul legno (non deve essere lavorato o fresato).

Si utilizza su carrozzerie d'auto, mezzi pesanti, barche, ed in genere su tutte le superfici verniciate o smaltate.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Pulire accuratamente le superfici.
- Mascherare le parti che non devono essere stuccate.
- Agitare la bombola sino ad un minuto dopo che avete sentito il rumore delle biglie all'interno.
- Spruzzare da una distanza di 30 cm.
- Per graffi profondi applicare più mani, attendendo circa 30 minuti tra una mano e l'altra.
- Il prodotto è carteggiabile dopo circa 24 ore.

Non adatto per graffi profondi più di 0.8 mm o per avvallamenti estesi.

Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro. Bombola con valvola autopulente.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a + 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione	
Colore		Bianco
Densità a +20°C	g/ml	Ca. 0.78
Resa bombola*	m²	1,5-2
Resistenza a temperatura	°C	+100/ +120
Fuori polvere dopo	minuti	10
Asciutto al tatto dopo	minuti	20
Asciutto in profondità dopo	ore	24

*A seconda della quantità di prodotto applicato

NOTE/AVVERTENZE

Prodotto da non destinarsi ai bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione
Tocco Carrozzeria Stucco Riempitivo	400 ml	88 410 015	12

