

Saratoga Legno Prof Advance

Saratoga Legno Prof Advance è un impregnante base acqua specifico per legno.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Senza solventi, inodore, protegge e decora il legno sia in interni che in esterni. Le speciali resine con cui è formulato, impregnano penetrando in profondità, proteggendo efficacemente il legno dagli agenti atmosferici.

Arricchito con uno speciale protettore del colore, ne garantisce elevata resistenza all'ingrigimento del legno, ai raggi UV (anche su manufatti esposti al sole) e lunga durata. Non altera l'aspetto naturale del legno, anzi, ne accentua le venature. Permette la naturale traspirazione del legno, conservandolo sano nel tempo.

Ideale per tutti gli elementi in legno: infissi, porte, sottotetti, scale, travature, rivestimenti vari, perlinature, arredi, finestre, persiane, chalets, casette in legno, elementi di balconi, terrazze, pergolati, staccionate; non adatto per parquet e pavimenti in legno.

APPLICAZIONE

- Applicare su legni puliti, asciutti e privi di oli, cere, grassi, resina o vecchie finiture.
- Pronto all'uso (diluzione non richiesta).
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Si applica a pennello, a rullo, a spruzzo (pressione pistola 3-4 atm, ugello Ø1.7-2 mm) o a immersione. A pennello applicare nel senso delle venature del legno.

Legno nuovo:

- Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della fibra, eliminando eventuali parti poco aderenti (resina, ecc.).
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Si raccomanda di applicare 2 mani in interni; 2 o più mani in esterni, su legno molto esposto o su colori chiari, a seconda del risultato desiderato.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno infestato:

- Carteggiare, pulire e trattare con un curativo adeguato.
- Impregnare.

Legno vecchio non trattato:

- Carteggiare eliminando eventuali piccole imperfezioni o parti invecchiate.
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno trattato:

- Carteggiare accuratamente e rimuovere i residui di polvere.
- Se la vecchia vernice è ancora sulla superficie, sverniciare con Saratoga Sverniciatore Super-Attivo.
- Applicare 1-2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Legno grasso (legni esotici, teak...):

- Sgrassare con opportuno diluente.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Non applicare in caso di pioggia. Se ha piovuto, attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte.

Pulire gli attrezzi con acqua. Richiudere il barattolo dopo l'uso.

Sovraverniciabile con smalti o flatting all'acqua tipo Saratoga Flatting Advance.

Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura di applicazione (in clima secco)	+10 / +40°C
Asciutto al tatto dopo	1 ora
Sovraverniciabile dopo	6 ore
Sovraverniciabile con	smalti o flatting all'acqua
Mani necessarie:	2 o più mani a seconda della necessità
Resa indicativa per mano*	18-20 m²/l
Peso specifico	ca. 1,03 +/- 0,03 kg/dm³

*Dipende dalla porosità del supporto e dall'applicazione

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

NOTE

Non adatto per parquet e pavimenti in legno.

Non utilizzare a tintometro.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Incolore	750 ml	88 573 001	6	8 005860 885738
Teak	750 ml	88 573 002	6	8 005860 916814
Mogano	750 ml	88 573 003	6	8 005860 916821
Castagno	750 ml	88 573 004	6	8 005860 916838
Noce	750 ml	88 573 005	6	8 005860 916845
Noce scuro	750 ml	88 573 006	6	8 005860 916852
Rovere	750 ml	88 573 007	6	8 005860 917682



Rev 01 del 01/08/2025 - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni, di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.