

## Saratoga Legno Prof Cerato Advance

Saratoga Legno Prof Cerato Advance è un impregnante base acqua per la decorazione e protezione del legno, additivato con cere protettive che ne aumentano la resistenza alle intemperie e all'umidità.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Si usa come prodotto unico, evitando l'applicazione del ciclo impregnante + vernice. Indicato sia in interni che in esterni, è inodore. Penetra in profondità, senza formare pellicole, protegge efficacemente il legno dagli agenti atmosferici. Arricchito con uno speciale protettore del colore che ne garantisce elevata resistenza all'ingrigimento del legno, ai raggi UV (anche su manufatti esposti al sole) e lunga durata. Non altera l'aspetto naturale del legno, anzi, ne accentua le venature, conferendo un aspetto satinato ceroso, morbido e naturale. Permette la naturale traspirazione del legno, conservandolo perciò sano nel tempo.

Ideale per tutti gli elementi in legno: chalet, cassette in legno, elementi di balconi, pergolati, terrazze, persiane, sottotetti, scale, staccionate, travature, perlinature, arredi, rivestimenti vari, ecc. Non è adatto per parquet e pavimenti in legno.

### APPLICAZIONE

- Applicare su legni puliti, asciutti e privi di oli, cere, grassi, resina o vecchie finiture.
- Pronto all'uso (diluizione non richiesta).
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo (pressione pistola 3-4 atm, ugello Ø1.7-2mm). A pennello applicare nel senso delle venature del legno.

#### Legno nuovo:

- Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della fibra, eliminando eventuali parti poco aderenti (resina, ecc.).
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Si raccomanda di applicare 2 mani in interni; 2 o più mani in esterni, su legno molto esposto o su colori chiari, a seconda del risultato desiderato.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

#### Legno infestato:

- Carteggiare, pulire e trattare con un curativo adeguato.
- Impregnare.

#### Legno vecchio non trattato:

- Carteggiare eliminando eventuali piccole imperfezioni o parti invecchiate.
- Rimuovere accuratamente i residui di polvere.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

#### Legno trattato:

- Carteggiare accuratamente e rimuovere i residui di polvere.
- Se la vecchia cera o vernice è ancora sulla superficie, sverniciare con Saratoga Sverniciatore Super-Attivo.
- Applicare 1-2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

#### Legno grasso (legni esotici, teak...):

- Sgrassare con opportuno diluente.
- Applicare 2 mani.
- Carteggiare sempre tra una mano e l'altra (rimuovere accuratamente la polvere dopo ogni carteggiatura).

Non applicare in caso di pioggia. Se ha piovuto, attendere almeno 24 ore prima dell'applicazione.

Più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte.  
Pulire gli attrezzi con acqua. Richiudere il barattolo dopo l'uso.

| CARATTERISTICHE TECNICHE                     |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura di applicazione (in clima secco) | +10 / +40°C                            |
| Asciutto al tatto dopo                       | 1 ora                                  |
| Sovraverniciabile dopo                       | 6-8 ore                                |
| Mani necessarie:                             | 2 o più mani a seconda della necessità |
| Resa indicativa per mano*                    | 18-20 m²/l                             |
| Peso specifico                               | ca. 1,02 +/- 0,03 kg/dm³               |

\*Dipende dalla porosità del supporto e dall'applicazione

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

NOTE

Non adatto per parquet e pavimenti in legno.  
Non utilizzare a tintometro.

AVVERTENZE

Data la presenza di cera, il prodotto non si presta a essere sovraverniciato.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.  
Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Descrizione prodotto | Contenuto | Codice prodotto | Imballo pezzi | Codice EAN      |
|----------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Incolore             | 750 ml    | 88 581 001      | 6             | 8 005860 885813 |
| Teak                 | 750 ml    | 88 581 002      | 6             | 8 005860 916876 |
| Mogano               | 750 ml    | 88 581 003      | 6             | 8 005860 916883 |
| Castagno             | 750 ml    | 88 581 004      | 6             | 8 005860 916890 |
| Noce                 | 750 ml    | 88 581 005      | 6             | 8 005860 916906 |
| Noce scuro           | 750 ml    | 88 581 006      | 6             | 8 005860 916913 |
| Rovere               | 750 ml    | 88 581 007      | 6             | 8 005860 917699 |

