

Saratoga Cartongesso

Saratoga Cartongesso è un sigillante monocomponente speciale con effetto **2 in 1 (primer + sigillante)**, specifico per cartongesso e divisori leggeri. È verniciabile, senza solventi e inodore.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Cartongesso aderisce ai materiali porosi usati in edilizia, anche se temporaneamente umidi, quali: cartongesso, muratura, intonaco, calcestruzzo e legno. Ideale per giunti, divisori leggeri e ripristino edilizio.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate.
- Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere subito dopo l'applicazione del sigillante).
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).
- Trattare preventivamente i supporti diluendo il prodotto in acqua nel rapporto di 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua, quindi procedere alla sigillatura.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con una pistola manuale o ad aria compressa.
- Eventuale lisciatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti.
- Il sigillante subito dopo l'applicazione, deve essere protetto dall'acqua, per 2 ore se applicato in ambiente caldo e per almeno 24 ore se applicato in ambiente freddo.
- Se ne sconsiglia l'uso in zone pedonabili, su superfici bituminose, superfici metalliche non verniciate e in giunti immersi in acqua.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito si pulisce con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Consistenza		Tixotropico, non cola
Densità	g/ml	ca. 1,60
Colore		Bianco
Tempo di lavorabilità*	minuti	10-15
Velocità di indurimento*		1-2 settimane
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza alla temperatura	°C	-25 / +80
Movimento di lavoro	%	max. 12,5

*a +23°C e 50% di umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Display box	300 ml	85 360 001	12	-



Rev 01 del 28/07/2025- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.