

Saratoga Unicum Trasparente

Saratoga UNICUM trasparente incolore è l'adesivo sigillante di alta qualità, per utilizzo universale, per tutti i materiali e per tutte le condizioni. A base di polimeri ibridi, è senza solventi, isocianati e ftalati, è inodore, ha ottimo potere riempitivo, mantiene elevata elasticità nel tempo (elasticità garantita 30 anni) ed è sovraverniciabile una volta asciutto.

Facile da estrudere, si applica anche alle basse temperature, ha ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV, vibrazioni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per tutti i materiali, lisci e porosi, assorbenti e non assorbenti. Particolarmente indicato per pietra, marmo, granito, cemento, gres, mattoni, intonaco, ceramica, porcellana, vetro, acciaio, lamiera zincata, cartongesso, alluminio, sughero, MDF, legno, policarbonato. Ideale anche per superfici temporaneamente umide. Non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA e PVC rigido.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite, solide, compatte e sgrassate.
- Applicare a seconda delle superfici da incollare: a piccole noci oppure a X oppure in strisce verticali parallele, larghezza 5-7 mm, distanti 10-15 cm tra loro (permette la ventilazione).
- Applicare su una sola delle parti e poi unire pressando.
- Le parti sono riposizionabili entro 8-10 minuti.
- Pulizia entro 10 minuti con panno pulito, bagnato di solvente, quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	Fluido viscoso, tixotropico
Peso specifico a +20°C	1,04 g/ml
Viscosità (Brookfield) a +20°C	30000-50000 mPa s
Tempo di lavorabilità	10 minuti
Velocità di indurimento*	3mm/24 ore
Temperatura di applicazione	+5 / +40°C
Resistenza a temperatura	-40 / +100°C
Durezza Shore A	35
Resistenza all'acqua	Buona

*In funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore applicato)

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Formato	Codice prodotto	Imballo pezzi	EAN
Tubetto	130 g	57 712 001	12	8 005860 577121

