

Saratoga Fiber Bond

Saratoga Fiber Bond è lo stucco bicomponente poliestere fibrorinforzato, per applicazioni a spatola direttamente su lamiera e vetroresina.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per stuccare, riparare, ricostruire e riempire su vetroresina e metallo. Si usa anche in carrozzeria.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare su superfici pulite, asciutte, sgrassate, ben carteggiate ed irruvidite.
- Rapporti di impiego (resina:indurente): 30:1 in peso (da +5°C a +20°C), 50:1 (oltre i +20°C).
- Miscelare molto bene i due componenti fino ad ottenere un colore uniforme.

Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Verniciabile una volta asciutto.

Pulizia: immediata con diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Beige
Aspetto	Pastoso
Tempo di lavorabilità e di applicazione	5 min circa a +20°C
Densità	ca.1.657 +/- 0.01 g/mL

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce tra +5°C e +30°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Colore	Contenuto	Imballo pz	Codice EAN
Fiber Bond 125 ml	54420010	Beige	125 ml	12	8005860916258
Fiber Bond 500 ml	54425010	Beige	500 ml	12	8005860916265

