

Saratoga Metal Bond

Saratoga Metal Bond è lo stucco bicomponente a base di resine poliesteri ideale per stuccare, riempire, riparare su metallo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per applicazioni a spatola, direttamente su lamiere.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare su superfici pulite, asciutte, sgrassate, ben carteggiate ed irruvidite.
- Rapporti di impiego (resina: indurente): 30:1 in peso (da +5°C a +20°C), 50:1 (oltre i +20°).
- Miscelare molto bene i due componenti fino ad ottenere un colore uniforme.

Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Verniciabile una volta asciutto

Pulizia: immediata con diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Grigio chiaro
Aspetto	Pastoso
Tempo di lavorabilità e di applicazione	5 min circa a +20°C
Densità	ca. 1.8 +/- 0.01 g/mL

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce tra +5°C e +30°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Colore	Contenuto	Imballo pz	Codice EAN
Metal Bond 125 ml	54400010	Grigio chiaro	125 ml	12	8005860916234
Metal Bond 500 ml	54405010	Grigio chiaro	500 ml	12	8005860916241

