

## Saratoga Adesivo Moquette e Linoleum

Saratoga Moquette e Linoleum è l'adesivo a base di resine acriliche modificate ideale per l'incollaggio, in interni, di pavimenti e rivestimenti su sottofondi assorbenti comunemente utilizzati in edilizia.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Moquette e Linoleum è adatto per l'incollaggio di moquette, linoleum (in teli o piastrelle), PVC, tessuti agugliati, rivestimenti murali in sughero, con supporto in poliuretano o in cocco, materiali termo-fonoassorbenti e materiali flessibili in genere. Adatto anche in applicazioni su sistemi radianti a pavimento.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a sottofondi puliti, sgrassati, lisci, assorbenti, compatti e permanentemente asciutti.
- In presenza di superfici irregolari o crepe, applicare preventivamente un rasante.
- Pronto all'uso, non va diluito e va applicato in unica mano con rullo o spatola dentata fine.

#### Applicazione a spatola:

- Stendere l'adesivo tal quale sul supporto, utilizzando una spatola dentata fine e distribuire omogeneamente il prodotto, trattando superfici di circa 10 m<sup>2</sup> per volta. Il formato rettangolare da 2,5 kg è particolarmente pratico e ideale per spatole grandi.
- Attendere 10-15 minuti e poi posare il rivestimento murale o la pavimentazione sulla colla ancora appiccicosa, massaggiando bene (di solito partendo dal centro) per evitare eventuali bolle d'aria.

#### Applicazione a rullo:

- Distribuire uniformemente il prodotto tal quale direttamente sul supporto, trattando superfici di circa 5- 10 m<sup>2</sup> per volta.
- Attendere 10-15 minuti e poi posare il rivestimento murale o la pavimentazione sulla colla ancora appiccicosa, massaggiando bene (di solito partendo dal centro) per evitare eventuali bolle d'aria.

Sempre posare gli elementi prima che la colla abbia fatto pelle; tempo di lavorabilità ca. 20-30 minuti.

Calpestabile dopo circa 24-48 ore dalla posa.

Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita capillare.

**Pulizia:** l'adesivo fresco residuo si pulisce direttamente dalle superfici con un panno asciutto, dalle mani e dagli attrezzi con acqua tiepida. L'adesivo indurito si pulisce con una lametta, con alcol o diluente nitro.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza		Pasta cremosa
Base		Dispersione acrilica
Colore		Marrone chiaro / Beige
Tempo di attesa per la posa	minuti	10 - 15
Tempo di lavorabilità	minuti	20 - 30
Asciugatura completa*	ore	24 - 48
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resa	m <sup>2</sup>	2,5-3 a barattolo 7-8 a secchiello

\*a +23°C e 50% di umidità relativa.

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. Teme il gelo.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Barattolo	850 g	57 275 001	6	8 005860 572751
Secchiello	2,5 kg	57 276 001	2	8 005860 572768



Rev 01 del 25/05/2026- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.