

Saratoga Olio Teak Rimessaggio

Saratoga Olio Teak Rimessaggio è il protettivo pronto all'uso per teak e legni esotici. Penetra in profondità, nutre il legno e lo impermeabilizza, proteggendolo da acqua, salsedine e raggi UV. Asciuga rapidamente senza lasciare la superficie oleosa, non altera il colore originale del legno, ma lo arricchisce, esaltando il contrasto delle venature.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Olio Teak Rimessaggio è particolarmente indicato per arredi e mobili di bordo, capodibanda, tientibene, passerelle, plance e piccole superfici di coperta in teak, oltre che per il rimessaggio nautico in genere.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare uno strato leggero con pennello o panno su legno pulito e perfettamente asciutto, seguendo le venature del legno (non richiede carteggiatura).
- Lasciare assorbire 10-15 minuti, poi rimuovere l'eccesso con un panno morbido e asciutto.
- Le superfici trattate sono utilizzabili dopo poche ore.
- Se utilizzato periodicamente in occasione del rimessaggio, consente di tenere il teak sempre protetto e brillante.
- Ripetere il trattamento periodicamente.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Neutro
Odore	Caratteristico
Resa*	12 – 15 m²/l

* Con 250 ml si trattano circa 3 – 4 m²

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Latta	250 ml	54 025 001	6	8 005860 540255

